

Gracias por usar Sagora!!

En principio, ante cualquier duda podés escribir a info@sagora.org.
El procedimiento para instalar y correr Sagora en linux es el siguiente:

- 1) Bajar el zip desde nuestro sitio web (sagora.org)
- 2) descomprimir el zip
- 3) abre una terminal y dirigente hacia la carpeta donde se descomprimió Sagora.
- 4) Bien, para usar Sagora es necesario que estén instaladas algunas librerías de Qt, jack y jackd.

Para instalar todo esto, desde la terminal tipea

Primero:

```
#sudo apt install libqt5widgets5 libqt5xml5
```

Luego:

```
#sudo apt-get install jack
```

```
#sudo apt-get install jackd
```

- 5) Una vez que tienes todo instalado, debes correr jackd con una frecuencia de muestreo de 48000Hz. Esto es importante ya que Sagora funciona con esta frecuencia de muestreo:

Entonces corremos jack:

```
#jackd -r -d alsa -r 48000
```

- 6) abrimos otra terminal, vamos a la carpeta de Sagora y ejecutamos Sagora

```
#!/Sagora
```

También puede ejecutarlo desde la interface gráfica abriendo la carpeta de Sagora y dándole doble click a Sagora.

Esperamos que disfrutes Sagora, todo feedback es bienvenido!

Equipo de Desarrollo Sagora